

ОГНЕСТОЙКИЕ ДВЕРИ ПЕРЕДНИЕ – ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.

Конструкция дверей изготовлена из алюминиевых профилей покрытых с обеих сторон алюминиевым листом. Полная толщина створки дверей составляет 36 мм. Двери окрашиваются на мокро в цвет заранее установленный с заказчиком. Полная ширина дверей с уплотнителями составляет 1250 мм, а высота 1910 мм. Выше указанные габариты могут подвергнуться изменению. Внутри дверей, промежуток между листами наполнен CFSZw – 21 так называемыми „шарами мёда” с целью выглушения и укрепления конструкции. Дополнительно употреблены другие огнестойкие материалы, увеличивающие огневую барьеру. Изнутри вагона на лист положен материал „Palstop P”, а на лист снаружи вагона положен материал „Palstop – Pax”. Это охлаждающе – набухающие материалы. Кроме этого в дверях замонтированы также огнестойкие стеклопакеты (общая толщина пакета 24 мм). Добавочными огнестойкими элементами являются силиконные огнестойкие уплотнители. В дверях использован пневматический привод фирмы „FESTO”. В приводе имеется система защиты от прищемления пассажира при открывании и закрывании дверей. Привод работает бесшумно (при открывании и закрывании дверей). Двери успешно прошли тесты на плотность и огнеизоляцию. Впервые двери этого типа были замонтированы в модернизированном вагоне для Inter City в Рельсовом железнодорожном составе Ополе.



ADRES:

„RFWW- RAWAG” Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 5
PL-63-900 RAWICZ

KONTO BANKOWE:

BANK MILLENNIUM SA
Nr 85 1160 2202 0000
0000 6442 5025

TEL:

+48 (65) 546 24 24

FAX:

+48 (65) 546 18 05

NIP:

699-187-1086

REGON:

411 564 552

INTERNET:

www.rawag.pl
marketing@rawag.pl