

BUSGRIFFE

Gegenwärtig stellt die Fa. Rawag verschiedenste Varianten an Einstiegsgriffen her. Sie werden aus zwei unterschiedlichen ovalen Aluprofilen 15x32 mm und 21x32 mm gefertigt. Die Griffe sind als gerade und gebogene Ausführung sowie als gebogene Ausführung mit einem zusätzlich angeschweißten Element erhältlich. Die Biegeradien werden nach Kundenwunsch ausgeführt. Die Enden der Griffe werden platt gepresst und gesägt. Der Radius am Griffende beträgt nach dem Sägen R-10. In der Serienproduktion haben die Griffe drei Höhen (von der Innenverkleidung zum Fahrzeuginneren gemessen):

- 26,5 mm
- 35,5 mm
- 36 mm.

Die Montagebohrungen betragen $\varnothing 9$ mm. Zusätzlich werden Entwässerungslöcher $\varnothing 4$ mm angebracht.

Fa. Rawag kann die Griffe ohne Oberflächenbehandlung (die Oberfläche wird zur späteren Beschichtung vorbereitet) oder pulverbeschichtet in verschiedenen RAL – Farbtönen liefern.

Die Griffe werden in den Bussen der Fa. Mercedes, MAN, Scania, Solaris Bus & Coach, Solbus und anderen modernisierten Fahrzeugen eingebaut (individuelle Kunden).



ADRES:

„RFW- RAWAG“ Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 5
PL-63-900 RAWICZ

KONTO BANKOWE:

BANK MILLENNIUM SA
Nr 85 1160 2202 0000
0000 6442 5025

TEL:

+48 (65) 546 24 24

FAX:

+48 (65) 546 18 05

NIP:

699-187-1086

REGON:

411 564 552

INTERNET:

www.rawag.pl
marketing@rawag.pl