



## UCHWYTY AUTOBUSOWE

Na dzień dzisiejszy Rawag produkuje kilkadziesiąt typów uchwytów wejściowych.

Uchwyty są wykonywane

z dwóch rodzajów owalnych profili aluminiowych zewn.: 15.x 32.mm, oraz 21 mm x 32 mm.

Uchwyty są wykonywane jako proste, gięte, oraz gięte z dospawanym elementem bocznym.

Promienie gięcia zgodne z życzeniem klienta. Końcówki uchwytów są sprasowane i okrojone.

Promień na końcach uchwytów po okrojeniu wynosi R – 10. W seryjnej produkcji występują trzy podstawowe wysokości ( wymiar od poszycia autobusu do wewnętrznej krawędzi uchwytu):

- 26,5 mm
- 35,5 mm
- 36 mm

Otwory montażowe, które są wykonywane w uchwytach  $\phi$  9. Ponadto w uchwytach wykonywane są otwory technologiczne ( odwadniające )  $\phi$  4.

Rawag może wykonywać uchwyty w stanie surowym ( przygotowane do malowania), lub malowane

na dowolny kolor RAL.

Uchwyty stosowane są w autobusach Mercedes, MAN, Scania, Solaris, Solbus, oraz w modernizowanych pojazdach ( odbiorcy indywidualni).



**ADRES:**

**„RFBW- RAWAG” Sp. z o.o.**  
ul. Tysiąclecia 5  
PL-63-900 RAWICZ

**KONTO BANKOWE:**

**BANK MILLENNIUM SA**  
Nr 85 1160 2202 0000  
0000 6442 5025

**TEL:**

+48 (65) 546 24 24

**FAX:**

+48 (65) 546 18 05

**NIP:**

699-187-1086

**REGON:**

411 564 552

**INTERNET:**

[www.rawag.pl](http://www.rawag.pl)  
[marketing@rawag.pl](mailto:marketing@rawag.pl)